

Steun voor holle vloer M16

ELEMENTKLASSE 5

- Verlijming bodemplaat op onafgewerkte vloer met behulp van steunlijm van Tate
- Verlijming hoofdplaat met onderkant van bekistingsplaat met behulp van steunlijm van Tate
- Fixatie met steunbevestigingslijm van Tate zoals nodig



Steunpoot	
Steunkop	Hoofdplaat Ø 100 mm gedreven Dikte 2 mm Steunbuis 22x2 mm Tapsheid steunbuis met schroefdraad M16 Hoofdplaat met buis gecentreerd gelast
Steunvoet	Hoofdplaat Ø 60 mm gedreven Dikte 2 mm Schroefdraadbout M16 Bodemplaat met schroefdraadbout gecentreerd gelast

Testresultaten conform DIN EN 13213:2001

Elementklasse	5
Nominale puntbelasting	5 kN
Breukbelasting	≥ 10 kN

Afhankelijk van het Tate-systeem in kwestie

Benaming

F7-SHB M16 - SH	190-320 mm
Materiaal	Staal, galvanisch verzinkt (transparant/blauwachtig iriserend gepassiveerd)

De aangegeven instelgebieden dienen in acht te worden genomen



Scan de QR-code of
klik hier om naar de
actuele productpagina
te gaan.



Tate®

Tate Global GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Duitsland

T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2025 Tate Global GmbH.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten!

tate-datasheet-steun-m16-nl-de-v3 6/2025

